



BILLY



Design and Quality
IKEA of Sweden



FRANÇAIS

Important ! Si vous souhaitez ajouter des boutons ou des poignées à une porte, veillez toujours à percer le trou à 20 mm du bord extérieur du cadre de la porte. Ceci est particulièrement important pour les portes vitrées car le verre est inséré dans le cadre et risque donc de se briser lors du perçage.

NEDERLANDS

Belangrijke informatie wanneer je knoppen of handgrepen op de deur wilt bevestigen: de opening moet altijd 20 mm van de buitenrand van de deur worden geboord. Dat is met name belangrijk bij vitrinedeuren omdat het glas aan de binnenkant van de deur is vastgezet en kapot gaat wanneer erin wordt geboord.

NORSK

Viktig informasjon dersom du velger å legge til knotter eller håntak på en dør: hullet må alltid bores 2 cm fra dørens ytterkant. Dette er spesielt viktig med dører med glasspeil, siden glasspeilet er satt inn i rammen og vil knuses dersom du borer i det.

SUOMI

Tärkeää tietoa vedinten valintaan liittyen: vetimiä varten tarvittavat reiät tulee aina porata 20 mm:n päähen oven ulkoreunasesta. Tämä on erityisen tärkeää vitriiniovien kohdalla, sillä lasi on kiinnitetty kehyksen sisään ja menee rikki, jos sitä yritetään porata.

ESPAÑOL

Información importante si decides añadir pomos o tiradores a una puerta: el orificio debe practicarse a 20 mm del borde exterior del marco de la puerta. Esto es especialmente importante con las puertas de vidrio ya que el vidrio está insertado dentro del marco, y si éste se taladrase, se rompería.

ITALIANO

Informazioni importanti se vuoi montare un pomello o una maniglia su un'anta: il foro deve sempre essere praticato a mm 20 dal bordo esterno del telaio dell'anta. Questo è particolarmente importante per le ante a vetro perché il vetro è fissato nel telaio e si rompe se viene forato.

ENGLISH

Important information if you choose to add knobs or handles to a door: the hole should always be drilled 20 mm from the outer edge of the door frame. This is especially important with glass doors since the glass is embedded in the frame and will break if drilled into.

DEUTSCH

Wichtige Information falls Knöpfe oder Griffe an der Tür angebracht werden sollen: die Bohrungen müssen immer 20 mm von der äußeren Türkante angebracht werden. Besonders wichtig ist das bei Vitrinentüren, da das Glas in der Tür befestigt ist und beim Anbohren zerbricht.

DANSK

Vigtigt, hvis du vælger at sætte knopper eller greb på en dør: Hullet skal altid børes 20 mm fra rammens yderste kant. Det er især vigtigt med vitrinedøre, da glasset er lagt ind i rammen og går i stykker, hvis du borer i det.

ÍSLENSKA

Mikilvægar upplýsingar ef þú ákveður að festa hnúða eða höldur á hurðina: gatið þarf að vera 20 mm frá ytri brún hurðarrammans. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar um glerhurðir er að ræða því glerið er fellt inn í ramman og brotnar ef borð er í það.

SVENSKA

Viktig information om du vill ha knoppar eller handtag på dörren: Hålet ska alltid borras 20 mm från dörrens ytterkant. Detta är speciellt viktigt på vitrindörrar eftersom glaset är fastsatt inuti dörren, och går sönder om det borras i.

ČESKY


Důležitá informace, pokud se rozhodnete přidat ke dveřím úchytky: otvor by se měl vždy vyvrtat 20 mm od vnějšího okraje dveřního rámu. To je nutné zejména u skleněných dveří, protože sklo je zasazené do rámu a při vrtání by prasklo.

MAGYAR

Fontos információ az ajtóhoz illő fogantyúk használatához: a lyukat mindenkor az ajtó keretének külső szélétől számított 20 mm-es távolságra fúrd ki. Ez az üvegajtó esetében különösen fontos, hiszen az üveg az ajtókeretbe van beágyazva, és könnyen megsérülhet, ha rossz helyen fúrod ki.


POLSKI

Ważna informacja. Jeśli zdecydujesz się dodać gałki lub uchwyty, otwory powinny być wywiercone 20mm od zewnętrznej krawędzi ramy drzwi. Zachowanie odstępu jest szczególnie ważne w przypadku szklanych drzwi, ponieważ szkło jest umieszczone w ramie może pęknąć podczas wiercenia otworów.



EESTI

Oluline teave selleks, kui soovite uksele lisada nuppe või käepidemeid, auk tuleb puurida 20 mm kaugusele ukseraami välisest servast. See on eriti oluline klaasustega, sest klaas võib puurimisel mõrandeda.



PORUGUÊS

Informação importante caso pretenda colocar maçanetas ou puxadores numa porta: o buraco deve ser feito a 20 mm de distância da extremidade da estrutura da porta. Este aspecto é especialmente importante para as portas de vidro dado que o vidro está inserido na estrutura e irá partir-se caso seja perfurado.

ROMÂNĂ

Informații importante dacă alegi să adaugi mâner sau buton unei uși: gaura ar trebui să se găsească întotdeauna la 20 mm distanță de marginea exterioră a cadrului ușii. Acest lucru e foarte important, în special în cazul ușilor cu sticla, deoarece sticla este prinată în cadru și se va sparge dacă vei încerca să o perforzi.

LATVIEŠU

Svarīga informācija, ja jūs vēlaties pie durvīm iestiprināt rokturi: caurumu drīkst urbt tikai 20 mm attālumā no durvju rāmja ārējās malas. Tas ir īpaši svarīgi stikla durvīm, jo stikls ir iestrādāts rāmī un urbšanas laikā var saplīst.

LIETUVIŲ

Svarbi informacija, jei ketinate prie durelių tvirtinti rankenėles: skylyje gręžti reikia 20 mm nuo išorinio durų ramo krašto. Tai ypatingai svarbu, jei durys su stiklu, nes stiklas įstatytas į ramą ir gali skilti gręžiant.

HRVATSKI

Važne informacije! Ako želite dodati kvake i ručke na vrata, rupu uvijek izbušite 20 mm od vanjskog ruba okvira vrata. To je posebno važno kod staklenih vrata s obzirom na to da je staklo umetnuto u okvir te može puknuti ako se buši.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σημαντική πληροφορία στην περίπτωση που επιλέξετε να προσθέσετε πόμολα ή χερούλια σε μια πόρτα: Η οπή θα πρέπει πάντα να ανοίγεται σε απόσταση 20 mm από το εξωτερικό χείλος του πλαισίου της πόρτας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό με τις γυάλινες πόρτες, δεδομένου ότι το γυαλί είναι χωνευτό μέσα στο πλαίσιο και θα σπάσει εάν ανοιχτεί οπή.

РУССКИЙ

Важная информация: если Вы решили дополнить стеклянную дверцу ручками, отверстие необходимо сверлить на расстоянии 20 мм от внешнего края рамы дверцы. Особенно важно соблюдать это расстояние для стеклянных дверец, так как стекло вставлено в раму и может разбиться, если его задеть при сверлении.

SRPSKI

Ukoliko želite da postavite drške i ručice navratanca obratite pažnju da otvor morate da napravite najmanje 20 mm od spoljne ivice okvira vratanca. Ovo je posebno važno za staklena vratanca jer su ugrađena u okvir i mogu pući prilikom bušenja.

SLOVENŠČINA

Pomembna informacija, če ste se odločili dodati okrogle ali podolgovate ročaje na vrata: luknjice je potrebno izvrtati 20 mm od zunanjega roba vratnega okvirja. To je še posebej pomembno pri steklenih vratih, saj je steklo vpeto v okvir in lahko med vrtanjem poči.

TÜRKÇE

Kapak üzerinde kulp ya da topuz kullanmayı tercih edenlerin dikkat etmeleri gereken önemli bir bilgidir; delik her zaman kapak çerçevesinin dış kenarından 20 mm içerdenden delinmelidir. Bu ayrıca, camın çerçeve içine oturtulduğundan dolayı delik açarken kırılma riskine karşı özellikle önemlidir.

عربى

معلومات هامة في حالة اختيارك إضافة المقابض أو الأيدي إلى الباب: يجب دائماً تقبّل الفتحة على بعد 20 ملم من الطرف الخارجي لهيكل الباب. هذا الأمر ذو أهمية خاصة مع الأبواب الزجاجية حيث أن الزجاج مثبت في الهيكل وسوف ينكسر إذا تعرض للنقب.